



**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**
варианты исполнения



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

сборно-разборное оборудование

- Каркас
Стальной модульный каркас
- Антикоррозионная обработка
Полимерно-порошковое покрытие
цвет согласовывается с заказчиком по RAL
- Покрытие рабочей поверхности
Финская ламинированная фанера с нанесением
сетчатого рифления, толщиной – 12мм
- Боковые панели **(дополнительная опция)**
Финская фанера ФСФ толщиной – 12 мм
цвет согласовывается с заказчиком по RAL
- Крепёж (заклепки, болты)
Стальной оцинкованный крепеж



ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
И ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС

стационарный вариант оборудования*

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

варианты исполнения

- **Каркас****

Гладко-строганная доска;
Финская ламинированная фанера

- **Рабочая поверхность**

Финская ламинированная фанера с нанесением
сетчатого рифления, толщиной от 12 мм

- **Боковые панели**

Финская ламинированная
фанера толщиной от 12 мм

- **Ограждения**

Стальные профильные трубы марки СтЗ

- **Крепеж**

Оцинкованные саморезы
Стальной оцинкованный крепеж

*Обязателен выезд специалистов по монтажу

**Обрабатывается антисептическим и огнезащитным составом

ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ
И ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ





<h2>СРАВНЕНИЕ СКЕЙТ-ПАРКОВ</h2>	 ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС	 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	НЕ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ	НЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
 ГАРАНТИЯ	2 ГОДА	2 ГОДА
 УРОВЕНЬ ШУМА	Допускается эксплуатация на внутри дворовых площадках.	Не рекомендуется использовать вблизи жилых домов.
 ВРЕМЯ МОНТАЖА	Обязателен выезд квалифицированных специалистов по монтажу от компании производителя. При монтаже учитываются погодные и климатические условия.	Возможность монтажа оборудования своими силами, по схеме сборки. Монтаж выполняется без применения сложного технологического оборудования.
 ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	Демонтаж оборудования на деревянном каркасе является очень трудоемким процессом. Выполняется только сотрудниками фирмы производителя.	Имеется возможность разбирать и собирать оборудование в случае необходимости. Например, летом – скейтпарк, а зимой – каток. Стандартный металлический каркас имеет около 20 циклов сборки и разборки оборудования.